

Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 18:08

Наименование	Параметры
<p>Датчик Метран-55-ДИ-516-К-МП-t8-015-2,5 МПа-05-ШР/М12</p>	<p>Исполнение по взрывозащите Общепромышленное</p> <p>Модель 516</p> <p>Климатическое исполнение Т3(-25...+70)°С</p> <p>Основная погрешность 0,15%</p> <p>Предел измерений 2,5 МПа</p> <p>Выходной сигнал 0...5 мА</p> <p>Код ввода для кабеля Штепсельный разъем: вилка 2РМГ14Б4Ш1Е2Б и розетка 2РМ14КПН4Г1В1</p> <p>Комплект монтажных частей (КМЧ) Штуцер М12х1,5</p> <p>Измеряемая среда газообразный кислород и кислородосодержащие газовые смеси</p> <p>Электронный преобразователь микропроцессорный</p> <p>Свидетельство о поверке без свидетельства</p> <p>Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p> <p>Маркировочная табличка Без таблички</p> <p>Тип измеряемого давления Избыточное</p> <p>Степень защиты IP65</p> <p>Питание 22...42 В</p> <p>Температура измеряемой среды</p>