

# Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 04:18



Наименование	Параметры
Датчик Метран-55-Вн-ДИ-515-К-МП-t8-025-2,5 МПа-05-С/	<p data-bbox="671 181 1142 248"><b>Исполнение по взрывозащите</b> Взрывонепроницаемая оболочка</p> <p data-bbox="671 304 794 371"><b>Модель</b> 515</p> <p data-bbox="671 427 1107 495"><b>Климатическое исполнение</b> Т3(-25...+70)°С</p> <p data-bbox="671 551 1031 618"><b>Основная погрешность</b> 0,25%</p> <p data-bbox="671 674 970 741"><b>Предел измерений</b> 2,5 МПа</p> <p data-bbox="671 797 946 864"><b>Выходной сигнал</b> 0...5 мА</p> <p data-bbox="671 920 1453 1032"><b>Код ввода для кабеля</b> Сальниковый ввод для кабеля с наружным диаметром не более 10 мм</p> <p data-bbox="671 1088 1382 1200"><b>Измеряемая среда</b> газообразный кислород и кислородосодержащие газовые смеси</p> <p data-bbox="671 1256 1161 1323"><b>Электронный преобразователь</b> микропроцессорный</p> <p data-bbox="671 1379 1070 1447"><b>Свидетельство о поверке</b> без свидетельства</p> <p data-bbox="671 1503 1086 1570"><b>Экспортное исполнение</b> Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1626 1075 1693"><b>Маркировочная табличка</b> Без таблички</p> <p data-bbox="671 1749 1098 1816"><b>Тип измеряемого давления</b> Избыточное</p> <p data-bbox="671 1872 930 1939"><b>Степень защиты</b> IP65</p> <p data-bbox="671 1995 802 2063"><b>Питание</b> 22...42 В</p> <p data-bbox="671 2119 1182 2186"><b>Температура измеряемой среды</b> -40...+70°С</p> <p data-bbox="671 2231 1206 2240"><b>Температура окружающей среды</b></p>