

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 04:14

Наименование	Параметры
Датчик температуры КТХА 01.01-000-к1-0-С316-0,5-10	<p data-bbox="671 181 1433 248">Номинальная статическая характеристика (НСХ) КТХА</p> <p data-bbox="671 304 1422 371">Модификация Чувствительный элемент без монтажных элементов</p> <p data-bbox="671 427 1098 495">Узел коммутации Свободные концы электродов</p> <p data-bbox="671 551 1142 618">Исполнение по взрывозащите Общепромышленное</p> <p data-bbox="671 674 903 741">Класс допуска Первый класс</p> <p data-bbox="671 797 895 864">Рабочий спай Открытый спай</p> <p data-bbox="671 920 1206 987">Количество пар термоэлектродов 1 пара термоэлектродов</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1111">Материал оболочки кабеля AISI 316</p> <p data-bbox="671 1167 1094 1234">Толщина оболочки кабеля Стандартная</p> <p data-bbox="671 1290 983 1357">Наружный диаметр 0,5 мм</p> <p data-bbox="671 1413 1046 1480">Длина монтажной части 10 мм</p> <p data-bbox="671 1536 927 1603">Вибропрочность группа V3</p> <p data-bbox="671 1659 1038 1727">Номинальное давление 0,1 МПа</p> <p data-bbox="671 1783 1206 1850">Температура окружающей среды -60...+120°C</p> <p data-bbox="671 1906 1110 1973">Климатическое исполнение УХЛ2</p> <p data-bbox="671 2029 1142 2096">Группа условий эксплуатации 1</p> <p data-bbox="671 2152 1046 2219">Диапазон измерений °C -40...+700°C</p>