

Спецификация

Сформировано: 04.06.2026 18:38

| Наименование | Параметры |
|--|--|
| Датчик температуры КТХА 01.01-000-к1-0-Т446-0,5-10 | Номинальная статическая характеристика (НСХ): КТХА |
| | Модификация: Чувствительный элемент без монтажных элементов |
| | Узел коммутации: Свободные концы электродов |
| | Исполнение по взрывозащите: Общепромышленное |
| | Класс допуска: Первый класс |
| | Рабочий спай: Открытый спай |
| | Количество пар термоэлектродов: 1 пара термоэлектродов |
| | Материал оболочки кабеля: AISI 446 |
| | Толщина оболочки кабеля: Стандартная |
| | Наружный диаметр: 0,5 мм |
| | Длина монтажной части: 10 мм |
| | Вибропрочность: группа V3 |
| | Номинальное давление: 0,1 МПа |
| | Температура окружающей среды: -60...+120°C |
| | Климатическое исполнение: УХЛ2 |
| | Группа условий эксплуатации: 4 |
| | Диапазон измерений °С: -40...+1300°C |
| | ТУ: 4211-002-10854341-2013 |
| | ТН ВЭД ЕАЭС: 902590000 |
| | ОКПД 2: 26.51.51.110 |