

# Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 22:43



| Наименование                                     | Параметры  |
|--|--|
| Датчик температуры КТХА 01.01-000-к1-0-С321-4-10 | <p><b>Номинальная статическая характеристика (НСХ)</b><br/>КТХА</p> <p><b>Модификация</b><br/>Чувствительный элемент без монтажных элементов</p> <p><b>Узел коммутации</b><br/>Свободные концы электродов</p> <p><b>Исполнение по взрывозащите</b><br/>Общепромышленное</p> <p><b>Класс допуска</b><br/>Первый класс</p> <p><b>Рабочий спай</b><br/>Открытый спай</p> <p><b>Количество пар термоэлектродов</b><br/>1 пара термоэлектродов</p> <p><b>Материал оболочки кабеля</b><br/>AISI 321</p> <p><b>Толщина оболочки кабеля</b><br/>Стандартная</p> <p><b>Наружный диаметр</b><br/>4 мм</p> <p><b>Длина монтажной части</b><br/>10 мм</p> <p><b>Вибропрочность</b><br/>группа V3</p> <p><b>Номинальное давление</b><br/>0,1 МПа</p> <p><b>Температура окружающей среды</b><br/>-60...+120°C</p> <p><b>Климатическое исполнение</b><br/>УХЛ2</p> <p><b>Группа условий эксплуатации</b><br/>1</p> <p><b>Диапазон измерений °C</b><br/>-40...+900°C</p> |