

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 00:55



Наименование	Параметры
Датчик температуры КТХА 01.01-000-к2-0-С321-2-10	<p data-bbox="671 174 1437 248"><b>Номинальная статическая характеристика (НСХ)</b> КТХА</p> <p data-bbox="671 300 1425 374"><b>Модификация</b> Чувствительный элемент без монтажных элементов</p> <p data-bbox="671 425 1102 499"><b>Узел коммутации</b> Свободные концы электродов</p> <p data-bbox="671 551 1142 624"><b>Исполнение по взрывозащите</b> Общепромышленное</p> <p data-bbox="671 676 903 750"><b>Класс допуска</b> Второй класс</p> <p data-bbox="671 801 895 875"><b>Рабочий спай</b> Открытый спай</p> <p data-bbox="671 927 1206 1001"><b>Количество пар термоэлектродов</b> 1 пара термоэлектродов</p> <p data-bbox="671 1052 1106 1126"><b>Материал оболочки кабеля</b> AISI 321</p> <p data-bbox="671 1178 1091 1252"><b>Толщина оболочки кабеля</b> Стандартная</p> <p data-bbox="671 1303 983 1377"><b>Наружный диаметр</b> 2 мм</p> <p data-bbox="671 1429 1051 1503"><b>Длина монтажной части</b> 10 мм</p> <p data-bbox="671 1554 928 1628"><b>Вибропрочность</b> группа V3</p> <p data-bbox="671 1680 1042 1753"><b>Номинальное давление</b> 0,1 МПа</p> <p data-bbox="671 1805 1206 1879"><b>Температура окружающей среды</b> -60...+120°C</p> <p data-bbox="671 1930 1107 2004"><b>Климатическое исполнение</b> УХЛ2</p> <p data-bbox="671 2056 1142 2130"><b>Группа условий эксплуатации</b> 4</p> <p data-bbox="671 2181 1043 2240"><b>Диапазон измерений °C</b> -40...+1000°C</p>