

Спецификация

Сформировано: 06.06.2026 22:20

Наименование	Параметры
Датчик TC5008Ex-U2-5-(350C)-0,25-05-L200-IP65-M20x1,5-П.П.Пас-311-00225590.020-95	Тип прибора: Датчик температуры взрывозащищенный
	Исполнение по взрывозащите: "1ExdIIBT5" взрывонепроницаемая оболочка
	Климатическое исполнение: У2
	Основная погрешность: 0,25%
	Степень защиты: IP65
	Исполнение: неподвижный штуцер
	Выходной сигнал: 0-5 мА
	Резьба штуцера: M20x1,5-8g
	Температура окружающей среды: -40...+70°C
	Материал корпуса: Нержавеющая сталь
	Материал защитной арматуры: Нержавеющая сталь
	Экспортное исполнение: без экспортного исполнения
	Табличка позиционного обозначения: Без таблички
	Отметка о первичной поверке в паспорте, присвоение номера: Отметка о первичной поверке в паспорте
	Поверка ЦСМ: без поверки
	Длина монтажной части: 200 мм
	Диапазон измерений °С: (-25...350)
	ТУ: 311-00225590.020-95
	ТН ВЭД ЕАЭС: 9026202000
	ОКПД 2: 26.51.52.130