

# Спецификация

Сформировано: 14.05.2026 09:43

Наименование	Параметры
Датчик TC5008Ex-U2-5-(350C)-0,25-05-L160-IP65-M20x1,5-Табл.-П.П.Пас-311-00225590.020-95	<b>Тип прибора:</b> Датчик температуры взрывозащищенный
	<b>Исполнение по взрывозащите:</b> "1ExdIIBT5" взрывонепроницаемая оболочка
	<b>Климатическое исполнение:</b> У2
	<b>Основная погрешность:</b> 0,25%
	<b>Степень защиты:</b> IP65
	<b>Исполнение:</b> неподвижный штуцер
	<b>Выходной сигнал:</b> 0-5 мА
	<b>Резьба штуцера:</b> M20x1,5-8g
	<b>Температура окружающей среды:</b> -40...+70°C
	<b>Материал корпуса:</b> Нержавеющая сталь
	<b>Материал защитной арматуры:</b> Нержавеющая сталь
	<b>Экспортное исполнение:</b> без экспортного исполнения
	<b>Табличка позиционного обозначения:</b> С табличкой
	<b>Отметка о первичной поверке в паспорте, присвоение номера:</b> Отметка о первичной поверке в паспорте
	<b>Поверка ЦСМ:</b> без поверки
	<b>Длина монтажной части:</b> 160 мм
	<b>Диапазон измерений °C:</b> (-25...350)
	<b>ТУ:</b> 311-00225590.020-95
	<b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026202000
	<b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130