

# Спецификация

Сформировано: 14.05.2026 03:19

| Наименование                                                                     | Параметры                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датчик TC5008Ex-U2-5-(150C)-0,5-05-L200-IP65-M20x1,5-П.П.Пас-311-00225590.020-95 | <b>Тип прибора:</b> Датчик температуры взрывозащищенный                                                  |
|                                                                                  | <b>Исполнение по взрывозащите:</b> "1ExdIIBT5"<br>взрывонепроницаемая оболочка                           |
|                                                                                  | <b>Климатическое исполнение:</b> У2                                                                      |
|                                                                                  | <b>Основная погрешность:</b> 0,5%                                                                        |
|                                                                                  | <b>Степень защиты:</b> IP65                                                                              |
|                                                                                  | <b>Исполнение:</b> неподвижный штуцер                                                                    |
|                                                                                  | <b>Выходной сигнал:</b> 0-5 мА                                                                           |
|                                                                                  | <b>Резьба штуцера:</b> M20x1,5-8g                                                                        |
|                                                                                  | <b>Температура окружающей среды:</b> -40...+70°C                                                         |
|                                                                                  | <b>Материал корпуса:</b> Нержавеющая сталь                                                               |
|                                                                                  | <b>Материал защитной арматуры:</b> Нержавеющая сталь                                                     |
|                                                                                  | <b>Экспортное исполнение:</b> без экспортного исполнения                                                 |
|                                                                                  | <b>Табличка позиционного обозначения:</b> Без таблички                                                   |
|                                                                                  | <b>Отметка о первичной поверке в паспорте, присвоение номера:</b> Отметка о первичной поверке в паспорте |
|                                                                                  | <b>Поверка ЦСМ:</b> без поверки                                                                          |
|                                                                                  | <b>Длина монтажной части:</b> 200 мм                                                                     |
|                                                                                  | <b>Диапазон измерений °C:</b> (-25...150)                                                                |
|                                                                                  | <b>ТУ:</b> 311-00225590.020-95                                                                           |
|                                                                                  | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026202000                                                                           |
|                                                                                  | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130                                                                              |