# Спецификация

Сформировано: 03.06.2026 15:51

| Наименование | Параметры |
|---|---|
| Датчик ТС5008Ex-У2-5-(250С)-0,5-05-L200-IP65-M20x1,5-311-00225590.020-95 | **Тип прибора**: Датчик температуры взрывозащищенный |
| | **Исполнение по взрывозащите**: "1ExdIIBT5" взрывонепроницаемая оболочка |
| | **Климатическое исполнение**: У2 |
| | **Основная погрешность**: 0,5% |
| | **Степень защиты**: IP65 |
| | **Исполнение**: неподвижный штуцер |
| | **Выходной сигнал**: 0-5 мА |
| | **Резьба штуцера**: M20x1,5-8g |
| | **Температура окружающей среды**: -40...+70°C |
| | **Материал корпуса**: Нержавеющая сталь |
| | **Материал защитной арматуры**: Нержавеющая сталь |
| | **Экспортное исполнение**: без экспортного исполнения |
| | **Табличка позиционного обозначения**: Без таблички |
| | **Отметка о первичной поверке в паспорте,присвоение номера**: без поверки |
| | **Поверка ЦСМ**: без поверки |
| | **Длина монтажной части**: 200 мм |
| | **Диапазон измерений °С**: (-25...250) |
| | **ТУ**: 311-00225590.020-95 |
| | **ТН ВЭД ЕАЭС**: 9026202000 |
| | **ОКПД 2**: 26.51.52.130 |