

Спецификация

Сформировано: 14.05.2026 05:29

Наименование	Параметры
Датчик TC5008Ex-U2-6-(250C)-1,0-05-L500-IP65-M20x1,5-Табл.-П.П.Пас-ЦСМ-311-00225590.020-95	Тип прибора: Датчик температуры взрывозащищенный
	Исполнение по взрывозащите: "1ExdIIBT5" взрывонепроницаемая оболочка
	Климатическое исполнение: У2
	Основная погрешность: 1,0%
	Степень защиты: IP65
	Исполнение: подвижный штуцер
	Выходной сигнал: 0-5 мА
	Резьба штуцера: M20x1,5-8g
	Температура окружающей среды: -40...+70°C
	Материал корпуса: Нержавеющая сталь
	Материал защитной арматуры: Нержавеющая сталь
	Экспортное исполнение: без экспортного исполнения
	Табличка позиционного обозначения: С табличкой
	Отметка о первичной поверке в паспорте, присвоение номера: Отметка о первичной поверке в паспорте
	Поверка ЦСМ: с поверкой
	Длина монтажной части: 500 мм
	Диапазон измерений °С: (-25...250)
	ТУ: 311-00225590.020-95
	ТН ВЭД ЕАЭС: 9026202000
	ОКПД 2: 26.51.52.130