

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 15:38



Наименование	Параметры
Датчик уровня ALZ 2712-K-1003-D-U-085M-H-E-H-00-ГП	<p data-bbox="671 181 986 248"><b>Единицы измерения</b> кПа</p> <p data-bbox="671 304 1142 371"><b>Исполнение по взрывозащите</b> Общепромышленный</p> <p data-bbox="671 427 970 495"><b>Предел измерений</b> 0...1000 кПа</p> <p data-bbox="671 551 1031 618"><b>Основная погрешность</b> 0,50%</p> <p data-bbox="671 674 930 741"><b>Степень защиты</b> IP69K</p> <p data-bbox="671 797 946 864"><b>Выходной сигнал</b> 4...20 мА/HART</p> <p data-bbox="671 920 802 987"><b>Питание</b> 12...36 В</p> <p data-bbox="671 1043 858 1111"><b>Уплотнение</b> EPDM</p> <p data-bbox="671 1167 879 1234"><b>Госповерка</b> С госповеркой</p> <p data-bbox="671 1290 858 1357"><b>Исполнение</b> Стандартное</p> <p data-bbox="671 1413 991 1480"><b>Оболочка кабеля</b> PUR (пенополиуретан)</p> <p data-bbox="671 1536 1182 1603"><b>Температура измеряемой среды</b> -20...+70 °С</p> <p data-bbox="671 1659 1206 1727"><b>Температура окружающей среды</b> -20...+70 °С</p> <p data-bbox="671 1783 999 1850"><b>Материал мембраны</b> Керамика Al<sub>2</sub> O<sub>3</sub> 96%</p> <p data-bbox="671 1906 1281 1973"><b>Материал корпуса</b> PP-HT (высокотемпературный полиэтилен)</p> <p data-bbox="671 2029 943 2096"><b>Диаметр корпуса</b> 27 мм</p> <p data-bbox="671 2152 866 2219"><b>Тип датчика</b> Погружной</p>