

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 22:01

Наименование	Параметры
Датчик уровня ALZ 2712-B-1600-D-P-016M-A-F-P-00	<p data-bbox="671 181 986 248">Единицы измерения Бар</p> <p data-bbox="671 304 1142 371">Исполнение по взрывозащите Общепромышленный</p> <p data-bbox="671 427 967 495">Предел измерений 0...1,6 бар</p> <p data-bbox="671 551 1031 618">Основная погрешность 0,50%</p> <p data-bbox="671 674 927 741">Степень защиты IP69K</p> <p data-bbox="671 797 943 864">Выходной сигнал 4...20 мА/2-пров.</p> <p data-bbox="671 920 799 987">Питание 12...36 В</p> <p data-bbox="671 1043 855 1111">Уплотнение FKM</p> <p data-bbox="671 1167 887 1234">Госповерка Без госповерки</p> <p data-bbox="671 1290 855 1357">Исполнение Стандартное</p> <p data-bbox="671 1413 1007 1480">Оболочка кабеля PVC (поливинилхлорид)</p> <p data-bbox="671 1536 1174 1603">Температура измеряемой среды 0...50 °C</p> <p data-bbox="671 1659 1206 1727">Температура окружающей среды 0...50 °C</p> <p data-bbox="671 1783 991 1850">Материал мембраны Керамика Al₂O₃ 96%</p> <p data-bbox="671 1906 1007 1973">Материал корпуса PVC (поливинилхлорид)</p> <p data-bbox="671 2029 943 2096">Диаметр корпуса 27 мм</p> <p data-bbox="671 2152 863 2219">Тип датчика Погружной</p>