

# Спецификация

Сформировано: 05.06.2026 09:01

| Наименование                                    | Параметры   |
|---|---|
| Датчик уровня ALZ 2712-B-1000-D-P-044M-C-F-P-00 | <b>Единицы измерения:</b> Бар   |
|   | <b>Исполнение по взрывозащите:</b> Общепромышленный                   |
|   | <b>Предел измерений:</b> 0...1,0 бар                                  |
|   | <b>Основная погрешность:</b> 0,50%                                    |
|   | <b>Степень защиты:</b> IP69K  |
|   | <b>Выходной сигнал:</b> 0...20 мА/3-пров.                             |
|   | <b>Питание:</b> 12...36 В   |
|   | <b>Уплотнение:</b> FKM  |
|   | <b>Госповерка:</b> Без госповерки                                     |
|   | <b>Исполнение:</b> Стандартное  |
|   | <b>Оболочка кабеля:</b> PVC (поливинилхлорид)                         |
|   | <b>Температура измеряемой среды:</b> 0...50 °C                        |
|   | <b>Температура окружающей среды:</b> 0...50 °C                        |
|   | <b>Материал мембраны:</b> Керамика Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 96% |
|   | <b>Материал корпуса:</b> PVC (поливинилхлорид)                        |
|   | <b>Диаметр корпуса:</b> 27 мм   |
|   | <b>Тип датчика:</b> Погружной   |
|   | <b>Длина кабеля:</b> 44 метра   |
|   | <b>ТУ:</b> 4212-000-7722857693-15                                     |
|   | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026202000  |
|   | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130   |