

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 09:31



Наименование	Параметры
Датчик уровня ALZ 3710-K-1003-D-T-122M-D-E-P-00-ГП	<p data-bbox="671 181 986 248"><b>Единицы измерения</b> кПа</p> <p data-bbox="671 304 1142 371"><b>Исполнение по взрывозащите</b> Общепромышленный</p> <p data-bbox="671 427 970 495"><b>Предел измерений</b> 0...1000 кПа</p> <p data-bbox="671 551 1031 618"><b>Основная погрешность</b> 0,50%</p> <p data-bbox="671 674 930 741"><b>Степень защиты</b> IP69K</p> <p data-bbox="671 797 946 864"><b>Выходной сигнал</b> 0...10 В/3-пров.</p> <p data-bbox="671 920 874 987"><b>Госповерка</b> с госповеркой</p> <p data-bbox="671 1043 802 1111"><b>Питание</b> 12...36 В</p> <p data-bbox="671 1167 858 1234"><b>Уплотнение</b> EPDM</p> <p data-bbox="671 1290 858 1357"><b>Исполнение</b> Стандартное</p> <p data-bbox="671 1413 1233 1480"><b>Материал оболочки кабеля</b> FEP (фторированный этилен-пропилен)</p> <p data-bbox="671 1536 1182 1603"><b>Температура измеряемой среды</b> -20...+50 °C</p> <p data-bbox="671 1659 1206 1727"><b>Температура окружающей среды</b> -20...+50 °C</p> <p data-bbox="671 1783 999 1850"><b>Материал мембраны</b> керамика Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 96%</p> <p data-bbox="671 1906 962 1973"><b>Материал корпуса</b> PVC</p> <p data-bbox="671 2029 946 2096"><b>Диаметр корпуса</b> 21 мм</p> <p data-bbox="671 2152 866 2219"><b>Тип датчика</b> Погружной</p>