

Спецификация

Сформировано: 01.06.2026 02:56

| Наименование | Параметры |
|---|---|
| Датчик уровня ALZ 3710-K-1003-D-T-011M-R-E-A-00 | Единицы измерения: кПа |
| | Исполнение по взрывозащите: Общепромышленный |
| | Предел измерений: 0...1000 кПа |
| | Основная погрешность: 0,50% |
| | Степень защиты: IP69K |
| | Выходной сигнал: 0,5...4,5 В/3-пров. |
| | Госповерка: без госповерки |
| | Питание: 5 В/6...15 В |
| | Уплотнение: EPDM |
| | Исполнение: Стандартное |
| | Материал оболочки кабеля: FEP (фторированный этилен-пропилен) |
| | Температура измеряемой среды: -25...+80 °С |
| | Температура окружающей среды: -25...+80 °С |
| | Материал мембраны: керамика Al ₂ O ₃ 96% |
| | Материал корпуса: Нерж. сталь |
| | Диаметр корпуса: 21 мм |
| | Тип датчика: Погружной |
| | Длина кабеля: 11 метров |
| | ТУ: 4212-000-7722857693-15 |
| | ТН ВЭД ЕАЭС: 9026202000 |
| | ОКПД 2: 26.51.52.130 |