

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 23:41

Наименование	Параметры
Датчик уровня ALZ 3710-K-1003-D-T-132M-R-E-A-00-ГП	<p data-bbox="671 181 986 248">Единицы измерения кПа</p> <p data-bbox="671 304 1142 371">Исполнение по взрывозащите Общепромышленный</p> <p data-bbox="671 427 970 495">Предел измерений 0...1000 кПа</p> <p data-bbox="671 551 1031 618">Основная погрешность 0,50%</p> <p data-bbox="671 674 930 741">Степень защиты IP69K</p> <p data-bbox="671 797 946 864">Выходной сигнал 0,5...4,5 В/3-пров.</p> <p data-bbox="671 920 874 987">Госповерка с госповеркой</p> <p data-bbox="671 1043 831 1111">Питание 5 В/6...15 В</p> <p data-bbox="671 1167 858 1234">Уплотнение EPDM</p> <p data-bbox="671 1290 858 1357">Исполнение Стандартное</p> <p data-bbox="671 1413 1233 1480">Материал оболочки кабеля FEP (фторированный этилен-пропилен)</p> <p data-bbox="671 1536 1182 1603">Температура измеряемой среды -25...+80 °C</p> <p data-bbox="671 1659 1206 1727">Температура окружающей среды -25...+80 °C</p> <p data-bbox="671 1783 999 1850">Материал мембраны керамика Al₂O₃ 96%</p> <p data-bbox="671 1906 962 1973">Материал корпуса Нерж. сталь</p> <p data-bbox="671 2029 946 2096">Диаметр корпуса 21 мм</p> <p data-bbox="671 2152 866 2219">Тип датчика Погружной</p>