

Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 19:12

Наименование	Параметры
Датчик уровня ALZ 3710-B-2500-D-P-188M-A-F-H-00	<p data-bbox="671 181 986 255">Единицы измерения бар</p> <p data-bbox="671 304 1142 378">Исполнение по взрывозащите Общепромышленный</p> <p data-bbox="671 427 970 501">Предел измерений 0...2,5 бар</p> <p data-bbox="671 551 1031 624">Основная погрешность 0,50%</p> <p data-bbox="671 674 930 748">Степень защиты IP69K</p> <p data-bbox="671 797 946 871">Выходной сигнал 4...20 мА/2-пров.</p> <p data-bbox="671 920 892 994">Госповерка без госповерки</p> <p data-bbox="671 1043 804 1117">Питание 12...36 В</p> <p data-bbox="671 1167 858 1240">Уплотнение FKM</p> <p data-bbox="671 1290 860 1364">Исполнение Стандартное</p> <p data-bbox="671 1413 1102 1487">Материал оболочки кабеля PVC (поливинилхлорид)</p> <p data-bbox="671 1536 1182 1610">Температура измеряемой среды -25...+80 °C</p> <p data-bbox="671 1659 1206 1733">Температура окружающей среды -25...+80 °C</p> <p data-bbox="671 1783 999 1856">Материал мембраны керамика Al₂O₃ 96%</p> <p data-bbox="671 1906 963 1980">Материал корпуса PP-HT</p> <p data-bbox="671 2029 943 2103">Диаметр корпуса 21 мм</p> <p data-bbox="671 2152 868 2226">Тип датчика Погружной</p>