

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 04:46



| Наименование                                    | Параметры   |
|---|---|
| Датчик уровня ALZ 3710-B-0600-D-P-178M-A-F-H-00 | <p data-bbox="671 181 986 248"><b>Единицы измерения</b><br/>бар</p> <p data-bbox="671 304 1142 371"><b>Исполнение по взрывозащите</b><br/>Общепромышленный</p> <p data-bbox="671 427 970 495"><b>Предел измерений</b><br/>0...0,60 бар</p> <p data-bbox="671 551 1031 618"><b>Основная погрешность</b><br/>0,50%</p> <p data-bbox="671 674 930 741"><b>Степень защиты</b><br/>IP69K</p> <p data-bbox="671 797 946 864"><b>Выходной сигнал</b><br/>4...20 мА/2-пров.</p> <p data-bbox="671 920 890 987"><b>Госповерка</b><br/>без госповерки</p> <p data-bbox="671 1043 802 1111"><b>Питание</b><br/>12...36 В</p> <p data-bbox="671 1167 858 1234"><b>Уплотнение</b><br/>FKM</p> <p data-bbox="671 1290 858 1357"><b>Исполнение</b><br/>Стандартное</p> <p data-bbox="671 1413 1102 1480"><b>Материал оболочки кабеля</b><br/>PVC (поливинилхлорид)</p> <p data-bbox="671 1536 1182 1603"><b>Температура измеряемой среды</b><br/>-25...+80 °С</p> <p data-bbox="671 1659 1206 1727"><b>Температура окружающей среды</b><br/>-25...+80 °С</p> <p data-bbox="671 1783 999 1850"><b>Материал мембраны</b><br/>керамика Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 96%</p> <p data-bbox="671 1906 962 1973"><b>Материал корпуса</b><br/>PP-HT</p> <p data-bbox="671 2029 943 2096"><b>Диаметр корпуса</b><br/>21 мм</p> <p data-bbox="671 2152 866 2219"><b>Тип датчика</b><br/>Погружной</p> |