

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 03:05



Наименование	Параметры
Датчик уровня ALZ 3720-K-6002-B-T-247M-H-E-NC-ГП	<p data-bbox="671 181 991 248"><b>Единицы измерения</b> кПа</p> <p data-bbox="671 304 1142 371"><b>Исполнение по взрывозащите</b> общепромышленный</p> <p data-bbox="671 427 970 495"><b>Предел измерений</b> 0...600 кПа</p> <p data-bbox="671 551 1031 618"><b>Основная погрешность</b> 0,20%</p> <p data-bbox="671 674 930 741"><b>Степень защиты</b> IP69K</p> <p data-bbox="671 797 946 864"><b>Выходной сигнал</b> 4...20 мА / HART</p> <p data-bbox="671 920 804 987"><b>Питание</b> 12...36 В</p> <p data-bbox="671 1043 1201 1111"><b>Уплотнение</b> EPDM (этилен-пропиленовый каучук)</p> <p data-bbox="671 1167 1150 1234"><b>Исполнение</b> Штуцерное исполнение (G1/2 EN)</p> <p data-bbox="671 1290 1233 1357"><b>Оболочка кабеля</b> FEP (фторированный этилен-пропилен)</p> <p data-bbox="671 1413 1182 1480"><b>Температура измеряемой среды</b> -20...+70 °С</p> <p data-bbox="671 1536 1206 1603"><b>Температура окружающей среды</b> -20...+70 °С</p> <p data-bbox="671 1659 1018 1727"><b>Температурный класс</b> Т4</p> <p data-bbox="671 1783 1161 1850"><b>Материал мембраны</b> нержавеющая сталь 316L (1.4435)</p> <p data-bbox="671 1906 1161 1973"><b>Материал корпуса</b> нержавеющая сталь 316L (1.4404)</p> <p data-bbox="671 2029 946 2096"><b>Диаметр корпуса</b> 27 мм</p> <p data-bbox="671 2152 866 2219"><b>Тип датчика</b> Погружной</p>