

Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 05:40

Наименование	Параметры
Датчик уровня ALZ 3720-K-6002-C-P-235M-H-E-NC	<p data-bbox="671 181 986 248">Единицы измерения кПа</p> <p data-bbox="671 304 1142 371">Исполнение по взрывозащите общепромышленный</p> <p data-bbox="671 427 967 495">Предел измерений 0...600 кПа</p> <p data-bbox="671 551 1031 618">Основная погрешность 0,25%</p> <p data-bbox="671 674 927 741">Степень защиты IP69K</p> <p data-bbox="671 797 943 864">Выходной сигнал 4...20 мА / HART</p> <p data-bbox="671 920 799 987">Питание 12...36 В</p> <p data-bbox="671 1043 1198 1111">Уплотнение EPDM (этилен-пропиленовый каучук)</p> <p data-bbox="671 1167 1150 1234">Исполнение Штуцерное исполнение (G1/2 EN)</p> <p data-bbox="671 1290 1007 1357">Оболочка кабеля PVC (поливинилхлорид)</p> <p data-bbox="671 1413 1182 1480">Температура измеряемой среды -20...+70 °С</p> <p data-bbox="671 1536 1206 1603">Температура окружающей среды -20...+70 °С</p> <p data-bbox="671 1659 1015 1727">Температурный класс Т4</p> <p data-bbox="671 1783 1158 1850">Материал мембраны нержавеющая сталь 316L (1.4435)</p> <p data-bbox="671 1906 1158 1973">Материал корпуса нержавеющая сталь 316L (1.4404)</p> <p data-bbox="671 2029 943 2096">Диаметр корпуса 27 мм</p> <p data-bbox="671 2152 863 2219">Тип датчика Погружной</p>