

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 02:38



| Наименование                                     | Параметры  |
|--|--|
| Датчик уровня ALZ 3720-K-6002-C-P-247M-H-E-NC-ГП | <p data-bbox="671 181 986 248"><b>Единицы измерения</b><br/>кПа</p> <p data-bbox="671 304 1142 371"><b>Исполнение по взрывозащите</b><br/>общепромышленный</p> <p data-bbox="671 427 967 495"><b>Предел измерений</b><br/>0...600 кПа</p> <p data-bbox="671 551 1031 618"><b>Основная погрешность</b><br/>0,25%</p> <p data-bbox="671 674 927 741"><b>Степень защиты</b><br/>IP69K</p> <p data-bbox="671 797 943 864"><b>Выходной сигнал</b><br/>4...20 мА / HART</p> <p data-bbox="671 920 799 987"><b>Питание</b><br/>12...36 В</p> <p data-bbox="671 1043 1198 1111"><b>Уплотнение</b><br/>EPDM (этилен-пропиленовый каучук)</p> <p data-bbox="671 1167 1150 1234"><b>Исполнение</b><br/>Штуцерное исполнение (G1/2 EN)</p> <p data-bbox="671 1290 1007 1357"><b>Оболочка кабеля</b><br/>PVC (поливинилхлорид)</p> <p data-bbox="671 1413 1182 1480"><b>Температура измеряемой среды</b><br/>-20...+70 °С</p> <p data-bbox="671 1536 1206 1603"><b>Температура окружающей среды</b><br/>-20...+70 °С</p> <p data-bbox="671 1659 1015 1727"><b>Температурный класс</b><br/>Т4</p> <p data-bbox="671 1783 1158 1850"><b>Материал мембраны</b><br/>нержавеющая сталь 316L (1.4435)</p> <p data-bbox="671 1906 1158 1973"><b>Материал корпуса</b><br/>нержавеющая сталь 316L (1.4404)</p> <p data-bbox="671 2029 943 2096"><b>Диаметр корпуса</b><br/>27 мм</p> <p data-bbox="671 2152 863 2219"><b>Тип датчика</b><br/>Погружной</p> |