

Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 23:46

Наименование	Параметры
Датчик уровня ALZ 3720-B-0100-D-P-008M-Q-F-00-ГП	<p data-bbox="671 181 986 248">Единицы измерения бар</p> <p data-bbox="671 304 1142 371">Исполнение по взрывозащите общепромышленный</p> <p data-bbox="671 427 967 495">Предел измерений 0...0,10 бар</p> <p data-bbox="671 551 1031 618">Основная погрешность 0,50%</p> <p data-bbox="671 674 927 741">Степень защиты IP69K</p> <p data-bbox="671 797 1002 864">Выходной сигнал 4...20 мА / 2-пров+ Ехiа</p> <p data-bbox="671 920 927 987">Уплотнение FKM (фторкаучук)</p> <p data-bbox="671 1043 858 1111">Исполнение Стандартное</p> <p data-bbox="671 1167 1010 1234">Оболочка кабеля PVC (поливинилхлорид)</p> <p data-bbox="671 1290 1177 1357">Температура измеряемой среды -20...+70 °С</p> <p data-bbox="671 1413 1201 1480">Температура окружающей среды -20...+50 °С</p> <p data-bbox="671 1536 1015 1603">Температурный класс Т6</p> <p data-bbox="671 1659 1161 1727">Материал мембраны нержавеющая сталь 316L (1.4435)</p> <p data-bbox="671 1783 1161 1850">Материал корпуса нержавеющая сталь 316L (1.4404)</p> <p data-bbox="671 1906 943 1973">Диаметр корпуса 27 мм</p> <p data-bbox="671 2029 863 2096">Тип датчика Погружной</p> <p data-bbox="671 2152 890 2219">Длина кабеля 8 метров</p>