

Спецификация

Сформировано: 08.06.2026 04:45

| Наименование | Параметры |
|--|---|
| Датчик уровня ALZ 3720-B-0100-D-P-100M-E-F-00-ГП | Единицы измерения: бар |
| | Исполнение по взрывозащите: общепромышленный |
| | Предел измерений: 0...0,10 бар |
| | Основная погрешность: 0,50% |
| | Степень защиты: IP69K |
| | Выходной сигнал: 0...5 В / 3-пров |
| | Питание: 12...36 В |
| | Уплотнение: FKM (фторкаучук) |
| | Исполнение: Стандартное |
| | Оболочка кабеля: PVC (поливинилхлорид) |
| | Температура измеряемой среды: -20...+70 °C |
| | Температура окружающей среды: -20...+50 °C |
| | Температурный класс: Т6 |
| | Материал мембраны: нержавеющая сталь 316L (1.4435) |
| | Материал корпуса: нержавеющая сталь 316L (1.4404) |
| | Диаметр корпуса: 27 мм |
| | Тип датчика: Погружной |
| Длина кабеля: 100 метров | |
| Госповерка: с госповеркой | |
| ТУ: 4212-000-7722857693-15 | |
| ТН ВЭД ЕАЭС: 9026202000 | |
| ОКПД 2: 26.51.52.130 | |