

Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 02:40

Наименование	Параметры
Датчик уровня ALZ 3720-B-0100-D-P-032M-K-F-00-ГП	<p data-bbox="671 181 986 248">Единицы измерения бар</p> <p data-bbox="671 304 1142 371">Исполнение по взрывозащите общепромышленный</p> <p data-bbox="671 427 970 495">Предел измерений 0...0,10 бар</p> <p data-bbox="671 551 1031 618">Основная погрешность 0,50%</p> <p data-bbox="671 674 930 741">Степень защиты IP69K</p> <p data-bbox="671 797 943 864">Выходной сигнал 0,5...4,5 В / 3-пров.</p> <p data-bbox="671 920 804 987">Питание 6...15 В</p> <p data-bbox="671 1043 927 1111">Уплотнение FKM (фторкаучук)</p> <p data-bbox="671 1167 858 1234">Исполнение Стандартное</p> <p data-bbox="671 1290 1010 1357">Оболочка кабеля PVC (поливинилхлорид)</p> <p data-bbox="671 1413 1182 1480">Температура измеряемой среды -20...+70 °C</p> <p data-bbox="671 1536 1206 1603">Температура окружающей среды -20...+70 °C</p> <p data-bbox="671 1659 1015 1727">Температурный класс T4</p> <p data-bbox="671 1783 1161 1850">Материал мембраны нержавеющая сталь 316L (1.4435)</p> <p data-bbox="671 1906 1161 1973">Материал корпуса нержавеющая сталь 316L (1.4404)</p> <p data-bbox="671 2029 943 2096">Диаметр корпуса 27 мм</p> <p data-bbox="671 2152 866 2219">Тип датчика Погружной</p>