

# Спецификация

Сформировано: 03.06.2026 18:11

Наименование	Параметры
Датчик уровня ALZ 3720-B-0100-D-P-015M-M-F-00-ГП	<b>Единицы измерения:</b> бар
	<b>Исполнение по взрывозащите:</b> общепромышленный
	<b>Предел измерений:</b> 0...0,10 бар
	<b>Основная погрешность:</b> 0,50%
	<b>Степень защиты:</b> IP69K
	<b>Выходной сигнал:</b> RS-485 / Modbus RTU
	<b>Питание:</b> 12...36 В
	<b>Уплотнение:</b> FKM (фторкаучук)
	<b>Исполнение:</b> Стандартное
	<b>Оболочка кабеля:</b> PVC (поливинилхлорид)
	<b>Температура измеряемой среды:</b> -20...+70 °C
	<b>Температура окружающей среды:</b> -20...+70 °C
	<b>Температурный класс:</b> T4
	<b>Материал мембраны:</b> нержавеющая сталь 316L (1.4435)
	<b>Материал корпуса:</b> нержавеющая сталь 316L (1.4404)
	<b>Диаметр корпуса:</b> 27 мм
	<b>Тип датчика:</b> Погружной
	<b>Длина кабеля:</b> 15 метров
	<b>Госповерка:</b> с госповеркой
	<b>ТУ:</b> 4212-000-7722857693-15
	<b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026202000
	<b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130