# Спецификация

Сформировано: 13.06.2026 16:51

| Наименование | Параметры |
|---|---|
| Датчик уровня ALZ 3720-B-0100-D-P-156M-D-F-00-ГП | **Единицы измерения**: бар |
| | **Исполнение по взрывозащите**: общепромышленный |
| | **Предел измерений**: 0...0,10 бар |
| | **Основная погрешность**: 0,50% |
| | **Степень защиты**: IP69K |
| | **Выходной сигнал**: 0...10 В / 3-пров |
| | **Питание**: 12...36 В |
| | **Уплотнение**: FKM (фторкаучук) |
| | **Исполнение**: Стандартное |
| | **Оболочка кабеля**: PVC (поливинилхлорид) |
| | **Температура измеряемой среды**: -20...+70 °C |
| | **Температура окружающей среды**: -20...+70 °C |
| | **Температурный класс**: T4 |
| | **Материал мембраны**: нержавеющая сталь 316L (1.4435) |
| | **Материал корпуса**: нержавеющая сталь 316L (1.4404) |
| | **Диаметр корпуса**: 27 мм |
| | **Тип датчика**: Погружной |
| | **Длина кабеля**: 156 метров |
| | **Госповерка**: с госповеркой |
| | **ТУ**: 4212-000-7722857693–15 |
| | **ТН ВЭД ЕАЭС**: 9026202000 |
| | **ОКПД 2**: 26.51.52.130 |