

Спецификация

Сформировано: 05.06.2026 20:05

| Наименование | Параметры |
|--|---|
| Датчик уровня ALZ 3720 к-К-1003-В-Т-233М-М-Е-0Т-ГП | Единицы измерения: кПа |
| | Исполнение по взрывозащите: общепромышленный |
| | Предел измерений: 0...1000 кПа |
| | Основная погрешность: 0,20% |
| | Степень защиты: IP69K |
| | Выходной сигнал: RS-485 / Modbus RTU |
| | Питание: 12...36 В |
| | Уплотнение: EPDM (этилен-пропиленовый каучук) |
| | Исполнение: Температурный датчик Pt100 |
| | Материал оболочки кабеля: FEP |
| | Температура измеряемой среды: -20...+70 °С |
| | Температура окружающей среды: -20...+70 °С |
| | Температурный класс: Т6 |
| | Материал мембраны: нержавеющая сталь 316L (1.4435) |
| | Материал корпуса: нержавеющая сталь 316L (1.4404) |
| | Диаметр корпуса: 27 мм |
| | Тип датчика: Погружной |
| | Длина кабеля: 233 метра |
| | Госповерка: с госповеркой |
| | ТУ: 4212-000-7722857693-15 |
| | ТН ВЭД ЕАЭС: 9026202000 |
| | ОКПД 2: 26.51.52.130 |