

# Спецификация

Сформировано: 08.06.2026 16:02

Наименование	Параметры
Датчик уровня ALZ 3720 k-S-1001-C-P-018M-A-F-00	<b>Единицы измерения:</b> кг/см <sup>2</sup>
	<b>Исполнение по взрывозащите:</b> общепромышленный
	<b>Предел измерений:</b> 0...10 кг/см <sup>2</sup>
	<b>Основная погрешность:</b> 0,25%
	<b>Степень защиты:</b> IP69K
	<b>Выходной сигнал:</b> 4...20 мА / 2-пров.
	<b>Питание:</b> 12...36 В
	<b>Уплотнение:</b> FKM (фторкаучук)
	<b>Исполнение:</b> Стандартное
	<b>Материал оболочки кабеля:</b> PVC
	<b>Температура измеряемой среды:</b> -20...+70 °С
	<b>Температура окружающей среды:</b> -20...+70 °С
	<b>Температурный класс:</b> Т4
	<b>Материал мембраны:</b> нержавеющая сталь 316L (1.4435)
	<b>Материал корпуса:</b> нержавеющая сталь 316L (1.4404)
	<b>Диаметр корпуса:</b> 27 мм
	<b>Тип датчика:</b> Погружной
	<b>Длина кабеля:</b> 18 метров
	<b>Госповерка:</b> без госповерки
	<b>ТУ:</b> 4212-000-7722857693-15
	<b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026202000
	<b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130