

Спецификация

Сформировано: 06.06.2026 07:26

| Наименование | Параметры |
|---|---|
| Датчик уровня ALZ 3720 k-S-6000-B-P-134M-A-F-00 | Единицы измерения: кг/см ² |
| | Исполнение по взрывозащите: общепромышленный |
| | Предел измерений: 0...6,0 кг/см ² |
| | Основная погрешность: 0,20% |
| | Степень защиты: IP69K |
| | Выходной сигнал: 4...20 мА / 2-пров. |
| | Питание: 12...36 В |
| | Уплотнение: FKM (фторкаучук) |
| | Исполнение: Стандартное |
| | Материал оболочки кабеля: PVC |
| | Температура измеряемой среды: -20...+70 °С |
| | Температура окружающей среды: -20...+70 °С |
| | Температурный класс: Т4 |
| | Материал мембраны: нержавеющая сталь 316L (1.4435) |
| | Материал корпуса: нержавеющая сталь 316L (1.4404) |
| | Диаметр корпуса: 27 мм |
| | Тип датчика: Погружной |
| | Длина кабеля: 134 метра |
| | Госповерка: без госповерки |
| | ТУ: 4212-000-7722857693-15 |
| | ТН ВЭД ЕАЭС: 9026202000 |
| | ОКПД 2: 26.51.52.130 |