

# Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 08:18



Наименование	Параметры
Датчики давления APZ 1130-G-M-1600-D-17-J-144-N-00	<p data-bbox="671 181 1098 248"><b>Тип измеряемого давления</b> Избыточное</p> <p data-bbox="671 304 991 371"><b>Единицы измерения</b> МПа</p> <p data-bbox="671 427 970 495"><b>Предел измерений</b> 1,6 МПа</p> <p data-bbox="671 551 1031 618"><b>Основная погрешность</b> 0,5%</p> <p data-bbox="671 674 1161 741"><b>Электрическое присоединение</b> AMP Superseal 1.5</p> <p data-bbox="671 797 1166 864"><b>Выходной сигнал</b> 10...90% Vпит (рatiометрический)</p> <p data-bbox="671 920 1150 987"><b>Механическое присоединение</b> M14x1,5 DIN 3852, form E</p> <p data-bbox="671 1043 858 1111"><b>Уплотнение</b> NBR</p> <p data-bbox="671 1167 858 1234"><b>Исполнение</b> Стандартное</p> <p data-bbox="671 1290 1206 1357"><b>Температура окружающей среды</b> -50...+85°C</p> <p data-bbox="671 1413 1070 1480"><b>Материал корпуса</b> нержавеющая сталь 17-4PH</p> <p data-bbox="671 1536 1070 1603"><b>Материал штуцера</b> нержавеющая сталь 17-4PH</p> <p data-bbox="671 1659 1070 1727"><b>Материал мембраны</b> нержавеющая сталь 17-4PH</p> <p data-bbox="671 1783 927 1850"><b>Степень защиты</b> IP67</p> <p data-bbox="671 1906 783 1973"><b>Питание</b> 3...5,5 В</p> <p data-bbox="671 2029 1182 2096"><b>Температура измеряемой среды</b> -25...+100°C</p> <p data-bbox="671 2152 895 2219"><b>Госповерка</b> Без госповерки</p>