

# Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 18:41

| Наименование                                       | Параметры   |
|--|---|
| Датчики давления APZ 1130-G-M-1001-D-14-J-144-N-00 | <b>Тип измеряемого давления:</b> Избыточное                 |
|  | <b>Единицы измерения:</b> МПа                               |
|  | <b>Предел измерений:</b> 10 МПа                             |
|  | <b>Основная погрешность:</b> 0,5%                           |
|  | <b>Электрическое присоединение:</b> Deutsch DT04-3P         |
|  | <b>Выходной сигнал:</b> 10...90% Vпит (рatiометрический)    |
|  | <b>Механическое присоединение:</b> M14x1,5 DIN 3852, form E |
|  | <b>Уплотнение:</b> NBR                                      |
|  | <b>Исполнение:</b> Стандартное                              |
|  | <b>Температура окружающей среды:</b> -50...+85°C            |
|  | <b>Материал корпуса:</b> нержавеющая сталь 17-4PH           |
|  | <b>Материал штуцера:</b> нержавеющая сталь 17-4PH           |
|  | <b>Материал мембраны:</b> нержавеющая сталь 17-4PH          |
|  | <b>Степень защиты:</b> IP67                                 |
|  | <b>Питание:</b> 3...5,5 В                                   |
|  | <b>Температура измеряемой среды:</b> -25...+100°C           |
|  | <b>Госповерка:</b> Без госповерки                           |
| <b>ТУ:</b> 4212-001-7722857693-20                  |   |
| <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026202000                     |   |
| <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130                        |   |