

Спецификация

Сформировано: 04.06.2026 17:54

| Наименование | Параметры |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Датчики давления APZ 1130-G-M-1001-D-17-A-741-N-00 | Тип измеряемого давления: Избыточное |
| | Единицы измерения: МПа |
| | Предел измерений: 10 МПа |
| | Основная погрешность: 0,5% |
| | Электрическое присоединение: AMP Superseal 1.5 |
| | Выходной сигнал: 4...20 мА / 2-пров. |
| | Механическое присоединение: G ¼" EN 837 |
| | Уплотнение: NBR |
| | Исполнение: Стандартное |
| | Температура окружающей среды: -50...+85°C |
| | Материал корпуса: нержавеющая сталь 17-4PH |
| | Материал штуцера: нержавеющая сталь 17-4PH |
| | Материал мембраны: нержавеющая сталь 17-4PH |
| | Степень защиты: IP67 |
| | Питание: 8...32 В |
| | Температура измеряемой среды: -25...+100°C |
| | Госповерка: Без госповерки |
| | ТУ: 4212-001-7722857693-20 |
| | ТН ВЭД ЕАЭС: 9026202000 |
| | ОКПД 2: 26.51.52.130 |