

Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 05:22

Наименование	Параметры
Датчики давления APZ 1130-G-B-6001-D-70-J-744-E-00-ГП	<p data-bbox="671 181 1098 253">Тип измеряемого давления Избыточное</p> <p data-bbox="671 304 991 376">Единицы измерения бар</p> <p data-bbox="671 427 1031 499">Основная погрешность 0,5%</p> <p data-bbox="671 551 1477 622">Электрическое присоединение РМД18Б4Ш5В1В с ответной частью 2РМДТ18КПН4Г5В1В</p> <p data-bbox="671 674 1166 745">Выходной сигнал 10...90% Vпит (ратиометрический)</p> <p data-bbox="671 797 1150 869">Механическое присоединение G ¼" DIN 3852, form E</p> <p data-bbox="671 920 858 992">Уплотнение EPDM</p> <p data-bbox="671 1043 858 1115">Исполнение Стандартное</p> <p data-bbox="671 1167 1206 1238">Температура окружающей среды -50...+85°C</p> <p data-bbox="671 1290 1070 1361">Материал корпуса нержавеющая сталь 17-4PH</p> <p data-bbox="671 1413 1070 1485">Материал штуцера нержавеющая сталь 17-4PH</p> <p data-bbox="671 1536 1070 1608">Материал мембраны нержавеющая сталь 17-4PH</p> <p data-bbox="671 1659 930 1731">Степень защиты IP54</p> <p data-bbox="671 1783 786 1854">Питание 3...5,5 В</p> <p data-bbox="671 1906 1182 1977">Температура измеряемой среды -40...+120°C</p> <p data-bbox="671 2029 970 2101">Предел измерений 60 бар</p> <p data-bbox="671 2152 879 2224">Госповерка С госповеркой</p>