

# Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 03:09



| Наименование                                       | Параметры  |
|--|--|
| Датчики давления APZ 1130-G-B-6001-D-12-R-144-N-00 | <p data-bbox="671 181 1098 248"><b>Тип измеряемого давления</b><br/>Избыточное</p> <p data-bbox="671 304 991 371"><b>Единицы измерения</b><br/>бар</p> <p data-bbox="671 427 1031 495"><b>Основная погрешность</b><br/>0,5%</p> <p data-bbox="671 551 1161 618"><b>Электрическое присоединение</b><br/>DIN 43650C</p> <p data-bbox="671 674 959 741"><b>Выходной сигнал</b><br/>0,5...4,5 В / 3-х пров</p> <p data-bbox="671 797 1150 864"><b>Механическое присоединение</b><br/>M14x1,5 DIN 3852, form E</p> <p data-bbox="671 920 858 987"><b>Уплотнение</b><br/>NBR</p> <p data-bbox="671 1043 863 1111"><b>Исполнение</b><br/>Стандартное</p> <p data-bbox="671 1167 1206 1234"><b>Температура окружающей среды</b><br/>-50...+85°C</p> <p data-bbox="671 1290 1070 1357"><b>Материал корпуса</b><br/>нержавеющая сталь 17-4PH</p> <p data-bbox="671 1413 1070 1480"><b>Материал штуцера</b><br/>нержавеющая сталь 17-4PH</p> <p data-bbox="671 1536 1070 1603"><b>Материал мембраны</b><br/>нержавеющая сталь 17-4PH</p> <p data-bbox="671 1659 930 1727"><b>Степень защиты</b><br/>IP65</p> <p data-bbox="671 1783 810 1850"><b>Питание</b><br/>4,6...5,5 В</p> <p data-bbox="671 1906 1182 1973"><b>Температура измеряемой среды</b><br/>-25...+100°C</p> <p data-bbox="671 2029 970 2096"><b>Предел измерений</b><br/>60 бар</p> <p data-bbox="671 2152 895 2219"><b>Госповерка</b><br/>Без госповерки</p> |