

# Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 19:15

| Наименование  | Параметры   |
|---|---|
| Датчики давления APZ 1130-G-B-6001-D-70-J-741-E-00-ГП | <b>Тип измеряемого давления:</b> Избыточное   |
|   | <b>Единицы измерения:</b> бар   |
|   | <b>Основная погрешность:</b> 0,5%   |
|   | <b>Электрическое присоединение:</b> РМД18Б4Ш5В1В с ответной частью 2РМДТ18КПН4Г5В1В |
|   | <b>Выходной сигнал:</b> 10...90% Vпит (рatiометрический)                            |
|   | <b>Механическое присоединение:</b> G ¼" EN 837                                      |
|   | <b>Уплотнение:</b> EPDM   |
|   | <b>Исполнение:</b> Стандартное  |
|   | <b>Температура окружающей среды:</b> -50...+85°C                                    |
|   | <b>Материал корпуса:</b> нержавеющая сталь 17-4PH                                   |
|   | <b>Материал штуцера:</b> нержавеющая сталь 17-4PH                                   |
|   | <b>Материал мембраны:</b> нержавеющая сталь 17-4PH                                  |
|   | <b>Степень защиты:</b> IP54   |
|   | <b>Питание:</b> 3...5,5 В   |
|   | <b>Температура измеряемой среды:</b> -40...+120°C                                   |
|   | <b>Предел измерений:</b> 60 бар   |
|   | <b>Госповерка:</b> С госповеркой  |
|   | <b>ТУ:</b> 4212-001-7722857693-20   |
|   | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026202000  |
|   | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130   |