

# Спецификация

Сформировано: 07.06.2026 12:31

| Наименование                                       | Параметры   |
|--|---|
| Датчики давления APZ 1130-G-S-1000-D-70-A-120-E-00 | <b>Тип измеряемого давления:</b> Избыточное   |
|  | <b>Основная погрешность:</b> 0,5%   |
|  | <b>Электрическое присоединение:</b> РМД18Б4Ш5В1В с ответной частью 2РМДТ18КПН4Г5В1В |
|  | <b>Выходной сигнал:</b> 4...20 мА / 2-пров.   |
|  | <b>Механическое присоединение:</b> М12х1 DIN 3852                                   |
|  | <b>Уплотнение:</b> EPDM   |
|  | <b>Исполнение:</b> Стандартное  |
|  | <b>Температура окружающей среды:</b> -50...+85°C                                    |
|  | <b>Материал корпуса:</b> нержавеющая сталь 17-4PH                                   |
|  | <b>Материал штуцера:</b> нержавеющая сталь 17-4PH                                   |
|  | <b>Материал мембраны:</b> нержавеющая сталь 17-4PH                                  |
|  | <b>Степень защиты:</b> IP54   |
|  | <b>Питание:</b> 8...32 В  |
|  | <b>Температура измеряемой среды:</b> -40...+120°C                                   |
|  | <b>Единицы измерения:</b> кг/см <sup>2</sup>  |
|  | <b>Предел измерений:</b> 1,0 кг/см <sup>2</sup>                                     |
|  | <b>Госповерка:</b> Без госповерки   |
|  | <b>ТУ:</b> 4212-001-7722857693-20   |
|  | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026202000  |
|  | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130   |