

# Спецификация

Сформировано: 06.06.2026 20:39

| Наименование                                       | Параметры   |
|--|---|
| Датчики давления APZ 1130-G-S-4000-D-17-A-741-F-00 | <b>Тип измеряемого давления:</b> Избыточное           |
|  | <b>Основная погрешность:</b> 0,5%                     |
|  | <b>Электрическое присоединение:</b> AMP Superseal 1.5 |
|  | <b>Выходной сигнал:</b> 4...20 мА / 2-пров.           |
|  | <b>Механическое присоединение:</b> G ¼" EN 837        |
|  | <b>Уплотнение:</b> FKM                                |
|  | <b>Исполнение:</b> Стандартное                        |
|  | <b>Температура окружающей среды:</b> -50...+85°C      |
|  | <b>Материал корпуса:</b> нержавеющая сталь 17-4PH     |
|  | <b>Материал штуцера:</b> нержавеющая сталь 17-4PH     |
|  | <b>Материал мембраны:</b> нержавеющая сталь 17-4PH    |
|  | <b>Степень защиты:</b> IP67                           |
|  | <b>Питание:</b> 8...32 В                              |
|  | <b>Температура измеряемой среды:</b> -25...+120°C     |
|  | <b>Единицы измерения:</b> кг/см <sup>2</sup>          |
|  | <b>Предел измерений:</b> 4,0 кг/см <sup>2</sup>       |
|  | <b>Госповерка:</b> Без госповерки                     |
|  | <b>ТУ:</b> 4212-001-7722857693-20                     |
|  | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026202000                        |
|  | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130                           |