

Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 14:41

Наименование	Параметры
Датчики давления APZ 1130-G-S-2501-D-17-J-144-N-00	<p data-bbox="671 181 1098 248">Тип измеряемого давления Избыточное</p> <p data-bbox="671 304 1031 371">Основная погрешность 0,5%</p> <p data-bbox="671 427 1161 495">Электрическое присоединение AMP Superseal 1.5</p> <p data-bbox="671 551 1166 618">Выходной сигнал 10...90% Vпит (рatiометрический)</p> <p data-bbox="671 674 1150 741">Механическое присоединение M14x1,5 DIN 3852, form E</p> <p data-bbox="671 797 858 864">Уплотнение NBR</p> <p data-bbox="671 920 858 987">Исполнение Стандартное</p> <p data-bbox="671 1043 1206 1111">Температура окружающей среды -50...+85°C</p> <p data-bbox="671 1167 1070 1234">Материал корпуса нержавеющая сталь 17-4PH</p> <p data-bbox="671 1290 1070 1357">Материал штуцера нержавеющая сталь 17-4PH</p> <p data-bbox="671 1413 1070 1480">Материал мембраны нержавеющая сталь 17-4PH</p> <p data-bbox="671 1536 927 1603">Степень защиты IP67</p> <p data-bbox="671 1659 799 1727">Питание 3...5,5 В</p> <p data-bbox="671 1783 1182 1850">Температура измеряемой среды -25...+100°C</p> <p data-bbox="671 1906 991 1973">Единицы измерения кг/см²</p> <p data-bbox="671 2029 967 2096">Предел измерений 25 кг/см²</p> <p data-bbox="671 2152 895 2219">Госповерка Без госповерки</p>