# Спецификация

Сформировано: 07.06.2026 12:13

| Наименование | Параметры |
|---|---|
| Датчики давления APZ 1130-G-S-1602-D-70-A-120-N-00 | **Тип измеряемого давления**: Избыточное |
| | **Основная погрешность**: 0,5% |
| | **Электрическое присоединение**: РМД18Б4Ш5В1В с ответной частью 2РМДТ18КПН4Г5В1В |
| | **Выходной сигнал**: 4...20 мА / 2-пров. |
| | **Механическое присоединение**: M12x1 DIN 3852 |
| | **Уплотнение**: NBR |
| | **Исполнение**: Стандартное |
| | **Температура окружающей среды**: -50...+85°C |
| | **Материал корпуса**: нержавеющая сталь 17-4PH |
| | **Материал штуцера**: нержавеющая сталь 17-4PH |
| | **Материал мембраны**: нержавеющая сталь 17-4PH |
| | **Степень защиты**: IP54 |
| | **Питание**: 8...32 В |
| | **Температура измеряемой среды**: -25...+100°C |
| | **Единицы измерения**: кг/см2 |
| | **Предел измерений**: 160 кг/см2 |
| | **Госповерка**: Без госповерки |
| | **ТУ**: 4212-001-7722857693-20 |
| | **ТН ВЭД ЕАЭС**: 9026202000 |
| | **ОКПД 2**: 26.51.52.130 |