

Спецификация

Сформировано: 13.05.2026 12:58

| Наименование | Параметры |
|--|---|
| Датчики давления APZ 1130-G-B-4001-D-70-J-144-N-00 | Тип измеряемого давления: Избыточное |
| | Единицы измерения: бар |
| | Основная погрешность: 0,5% |
| | Электрическое присоединение: РМД18Б4Ш5В1В с ответной частью 2РМДТ18КПН4Г5В1В |
| | Выходной сигнал: 10...90% Vпит (рatiометрический) |
| | Механическое присоединение: M14x1,5 DIN 3852, form E |
| | Уплотнение: NBR |
| | Исполнение: Стандартное |
| | Температура окружающей среды: -50...+85°C |
| | Материал корпуса: нержавеющая сталь 17-4PH |
| | Материал штуцера: нержавеющая сталь 17-4PH |
| | Материал мембраны: нержавеющая сталь 17-4PH |
| | Степень защиты: IP54 |
| | Питание: 3...5,5 В |
| | Температура измеряемой среды: -25...+100°C |
| | Предел измерений: 40 бар |
| | Госповерка: Без госповерки |
| | ТУ: 4212-001-7722857693-20 |
| | ТН ВЭД ЕАЭС: 9026202000 |
| | ОКПД 2: 26.51.52.130 |