

# Спецификация

Сформировано: 07.06.2026 08:40

| Наименование                                       | Параметры  |
|--|--|
| Датчики давления APZ 1130-G-B-1000-D-17-R-744-N-00 | <b>Тип измеряемого давления:</b> Избыточное              |
|  | <b>Единицы измерения:</b> бар                            |
|  | <b>Предел измерений:</b> 1,0 бар                         |
|  | <b>Основная погрешность:</b> 0,5%                        |
|  | <b>Электрическое присоединение:</b> AMP Superseal 1.5    |
|  | <b>Выходной сигнал:</b> 0,5...4,5 В / 3-х пров           |
|  | <b>Механическое присоединение:</b> G ¼" DIN 3852, form E |
|  | <b>Уплотнение:</b> NBR                                   |
|  | <b>Исполнение:</b> Стандартное                           |
|  | <b>Температура окружающей среды:</b> -50...+85°C         |
|  | <b>Материал корпуса:</b> нержавеющая сталь 17-4PH        |
|  | <b>Материал штуцера:</b> нержавеющая сталь 17-4PH        |
|  | <b>Материал мембраны:</b> нержавеющая сталь 17-4PH       |
|  | <b>Степень защиты:</b> IP67                              |
|  | <b>Питание:</b> 4,6...5,5 В                              |
|  | <b>Температура измеряемой среды:</b> -25...+100°C        |
|  | <b>Госповерка:</b> Без госповерки                        |
|  | <b>ТУ:</b> 4212-001-7722857693-20                        |
|  | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026202000                           |
|  | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130                              |