

Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 05:22

Наименование	Параметры
Датчики давления APZ 1130-G-B-2500-D-17-J-144-N-00	<p data-bbox="671 181 1098 253">Тип измеряемого давления Избыточное</p> <p data-bbox="671 304 991 376">Единицы измерения бар</p> <p data-bbox="671 427 970 499">Предел измерений 2,5 бар</p> <p data-bbox="671 551 1031 622">Основная погрешность 0,5%</p> <p data-bbox="671 674 1161 745">Электрическое присоединение AMP Superseal 1.5</p> <p data-bbox="671 797 1166 869">Выходной сигнал 10...90% Vпит (рatiометрический)</p> <p data-bbox="671 920 1150 992">Механическое присоединение M14x1,5 DIN 3852, form E</p> <p data-bbox="671 1043 858 1115">Уплотнение NBR</p> <p data-bbox="671 1167 858 1238">Исполнение Стандартное</p> <p data-bbox="671 1290 1206 1361">Температура окружающей среды -50...+85°C</p> <p data-bbox="671 1413 1070 1485">Материал корпуса нержавеющая сталь 17-4PH</p> <p data-bbox="671 1536 1070 1608">Материал штуцера нержавеющая сталь 17-4PH</p> <p data-bbox="671 1659 1070 1731">Материал мембраны нержавеющая сталь 17-4PH</p> <p data-bbox="671 1783 930 1854">Степень защиты IP67</p> <p data-bbox="671 1906 786 1977">Питание 3...5,5 В</p> <p data-bbox="671 2029 1182 2101">Температура измеряемой среды -25...+100°C</p> <p data-bbox="671 2152 895 2224">Госповерка Без госповерки</p>