

# Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 22:32



Наименование	Параметры
Датчики давления APZ 1130-G-B-4000-D-10-A-744-F-00	<p data-bbox="671 181 1098 248"><b>Тип измеряемого давления</b> Избыточное</p> <p data-bbox="671 304 991 371"><b>Единицы измерения</b> бар</p> <p data-bbox="671 427 970 495"><b>Предел измерений</b> 4,0 бар</p> <p data-bbox="671 551 1031 618"><b>Основная погрешность</b> 0,5%</p> <p data-bbox="671 674 1161 741"><b>Электрическое присоединение</b> DIN 43650A</p> <p data-bbox="671 797 946 864"><b>Выходной сигнал</b> 4...20 мА / 2-пров.</p> <p data-bbox="671 920 1150 987"><b>Механическое присоединение</b> G ¼" DIN 3852, form E</p> <p data-bbox="671 1043 858 1111"><b>Уплотнение</b> FKM</p> <p data-bbox="671 1167 858 1234"><b>Исполнение</b> Стандартное</p> <p data-bbox="671 1290 1206 1357"><b>Температура окружающей среды</b> -50...+85°C</p> <p data-bbox="671 1413 1070 1480"><b>Материал корпуса</b> нержавеющая сталь 17-4PH</p> <p data-bbox="671 1536 1070 1603"><b>Материал штуцера</b> нержавеющая сталь 17-4PH</p> <p data-bbox="671 1659 1070 1727"><b>Материал мембраны</b> нержавеющая сталь 17-4PH</p> <p data-bbox="671 1783 930 1850"><b>Степень защиты</b> IP65</p> <p data-bbox="671 1906 802 1973"><b>Питание</b> 8...32 В</p> <p data-bbox="671 2029 1182 2096"><b>Температура измеряемой среды</b> -25...+120°C</p> <p data-bbox="671 2152 895 2219"><b>Госповерка</b> Без госповерки</p>