

Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 05:21

Наименование	Параметры
Датчики давления APZ 1130-G-B-1001-D-17-J-144-F-00	<p data-bbox="671 181 1098 248">Тип измеряемого давления Избыточное</p> <p data-bbox="671 304 987 371">Единицы измерения бар</p> <p data-bbox="671 427 968 495">Предел измерений 10 бар</p> <p data-bbox="671 551 1031 618">Основная погрешность 0,5%</p> <p data-bbox="671 674 1160 741">Электрическое присоединение AMP Superseal 1.5</p> <p data-bbox="671 797 1166 864">Выходной сигнал 10...90% Vпит (рatiометрический)</p> <p data-bbox="671 920 1147 987">Механическое присоединение M14x1,5 DIN 3852, form E</p> <p data-bbox="671 1043 858 1111">Уплотнение FKM</p> <p data-bbox="671 1167 858 1234">Исполнение Стандартное</p> <p data-bbox="671 1290 1203 1357">Температура окружающей среды -50...+85°C</p> <p data-bbox="671 1413 1070 1480">Материал корпуса нержавеющая сталь 17-4PH</p> <p data-bbox="671 1536 1070 1603">Материал штуцера нержавеющая сталь 17-4PH</p> <p data-bbox="671 1659 1070 1727">Материал мембраны нержавеющая сталь 17-4PH</p> <p data-bbox="671 1783 930 1850">Степень защиты IP67</p> <p data-bbox="671 1906 786 1973">Питание 3...5,5 В</p> <p data-bbox="671 2029 1182 2096">Температура измеряемой среды -25...+120°C</p> <p data-bbox="671 2152 895 2219">Госповерка Без госповерки</p>