

# Спецификация

Сформировано: 06.06.2026 04:46

| Наименование | Параметры   |
|--------------|---|
| Клапан       | <b>Тип арматуры:</b> Клапан регулирующий  |
|              | <b>Тип конструкции:</b> Односедельный   |
|              | <b>Диаметр условного прохода Ду (DN), мм:</b> 65  |
|              | <b>Температура регулируемой среды °С:</b> не более 350°С                                      |
|              | <b>Номинальное давление (PN):</b> P <sub>y</sub> =2,5МПа                                      |
|              | <b>Условная пропускная способность K<sub>vy</sub>, м<sup>3</sup>/ч:</b> 250 м <sup>3</sup> /ч |
|              | <b>Пропускная характеристика:</b> линейная  |
|              | <b>Герметичность:</b> 0,1% от K <sub>vy</sub>   |
|              | <b>Регулируемая среда:</b> насыщенный пар   |
|              | <b>Материал корпуса:</b> Сталь 25Л (GS-52)  |
|              | <b>Уплотнение затвора:</b> 333  |
|              | <b>Климатическое исполнение:</b> 333  |
|              | <b>Тип присоединения:</b> Фланцевый   |
|              | <b>Тип управления:</b> Металл по металлу  |
|              | <b>Напряжение питания:</b> 333  |
|              | <b>ТУ:</b> 333  |
|              | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 333   |
|              | <b>ОКПД 2:</b> 333  |