

Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 09:45

Наименование	Параметры
Клапан электромагнитный СК-22-20-ВД-	<p data-bbox="671 181 1254 253">Тип изделия клапан электромагнитный соленоидный</p> <p data-bbox="671 304 979 376">Исполнение Нормально открытый</p> <p data-bbox="671 427 968 499">Принцип работы Непрямого действия</p> <p data-bbox="671 551 1032 622">Номинальный диаметр 20 мм</p> <p data-bbox="671 674 735 745">Напряжение 24 В</p> <p data-bbox="671 797 956 869">Рабочее давление 0,07...1,6 МПа</p> <p data-bbox="671 920 1123 992">Температура рабочей среды -5...+90°C</p> <p data-bbox="671 1043 1203 1115">Температура окружающей среды -10...+80°C</p> <p data-bbox="671 1167 930 1238">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 1290 1102 1361">Присоединительная резьба G3/4</p> <p data-bbox="671 1413 962 1485">Материал корпуса Медный сплав</p> <p data-bbox="671 1536 1182 1608">Материал мембраны бутадиен-нитрильный каучук (NBR)</p> <p data-bbox="671 1659 1058 1731">Пропускная способность 6,51 м3/ч</p> <p data-bbox="671 1783 1107 1854">Климатическое исполнение УХЛ3.1</p> <p data-bbox="671 1906 1099 1977">ТУ ТУ 3712-001-4719015564-2015</p> <p data-bbox="671 2029 876 2101">ТН ВЭД ЕАЭС 8481807900</p> <p data-bbox="671 2152 852 2224">ОКПД 2 28.14.11.121</p>