

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 04:24

Наименование	Параметры
Клапан электромагнитный СК-11-20-ВД-В	<p data-bbox="671 181 1254 253">Тип изделия клапан электромагнитный соленоидный</p> <p data-bbox="671 304 978 376">Исполнение Нормально закрытый</p> <p data-bbox="671 427 967 499">Принцип работы Непрямого действия</p> <p data-bbox="671 551 1031 622">Номинальный диаметр 20 мм</p> <p data-bbox="671 674 751 745">Напряжение 220 В</p> <p data-bbox="671 797 871 869">Рабочее давление 0,07...1,6 МПа</p> <p data-bbox="671 920 1123 992">Температура рабочей среды -5...+120°C</p> <p data-bbox="671 1043 1203 1115">Температура окружающей среды -10...+80°C</p> <p data-bbox="671 1167 927 1238">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 1290 1102 1361">Присоединительная резьба G3/4</p> <p data-bbox="671 1413 962 1485">Материал корпуса Медный сплав</p> <p data-bbox="671 1536 999 1608">Материал мембраны фторкаучук (Витон)</p> <p data-bbox="671 1659 1054 1731">Пропускная способность 6,51 м3/ч</p> <p data-bbox="671 1783 1107 1854">Климатическое исполнение УХЛ3.1</p> <p data-bbox="671 1906 1102 1977">ТУ ТУ 3712-001-4719015564-2015</p> <p data-bbox="671 2029 874 2101">ТН ВЭД ЕАЭС 8481807900</p> <p data-bbox="671 2152 852 2224">ОКПД 2 28.14.11.121</p>