

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 14:00



Наименование	Параметры
Клапан электромагнитный СК-22-25-ВД-	<p><b>Тип изделия</b> клапан электромагнитный соленоидный</p> <p><b>Исполнение</b> Нормально открытый</p> <p><b>Принцип работы</b> Непрямого действия</p> <p><b>Номинальный диаметр</b> 25 мм</p> <p><b>Напряжение</b> 24 В</p> <p><b>Рабочее давление</b> 0,07...1,6 МПа</p> <p><b>Температура рабочей среды</b> -5...+90°C</p> <p><b>Температура окружающей среды</b> -10...+80°C</p> <p><b>Степень защиты</b> IP65</p> <p><b>Присоединительная резьба</b> G1</p> <p><b>Материал корпуса</b> Медный сплав</p> <p><b>Материал мембраны</b> бутадиен-нитрильный каучук (NBR)</p> <p><b>Пропускная способность</b> 10,28 м<sup>3</sup>/ч</p> <p><b>Климатическое исполнение</b> УХЛ3.1</p> <p><b>ТУ</b> ТУ 3712-001-4719015564-2015</p> <p><b>ТН ВЭД ЕАЭС</b> 8481807900</p> <p><b>ОКПД 2</b> 28.14.11.121</p>