

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 04:19



| Наименование                         | Параметры   |
|--------------------------------------|---|
| Клапан электромагнитный СК-22-32-ВД- | <p><b>Тип изделия</b><br/>клапан электромагнитный соленоидный</p> <p><b>Исполнение</b><br/>Нормально открытый</p> <p><b>Принцип работы</b><br/>Непрямого действия</p> <p><b>Номинальный диаметр</b><br/>32 мм</p> <p><b>Напряжение</b><br/>24 В</p> <p><b>Рабочее давление</b><br/>0,1...1,6 МПа</p> <p><b>Температура рабочей среды</b><br/>-5...+90°C</p> <p><b>Температура окружающей среды</b><br/>-10...+80°C</p> <p><b>Степень защиты</b><br/>IP65</p> <p><b>Присоединительная резьба</b><br/>G1 1/4</p> <p><b>Материал корпуса</b><br/>Медный сплав</p> <p><b>Материал мембраны</b><br/>бутадиен-нитрильный каучук (NBR)</p> <p><b>Пропускная способность</b><br/>20,57 м3/ч</p> <p><b>Климатическое исполнение</b><br/>УХЛ3.1</p> <p><b>ТУ</b><br/>ТУ 3712-001-4719015564-2015</p> <p><b>ТН ВЭД ЕАЭС</b><br/>8481807900</p> <p><b>ОКПД 2</b><br/>28.14.11.121</p> |